

Formulario para el diseño de estructuras para parking

DATOS DEL PROYECTO:

Dirección de la Instalación

Observaciones

* Documentación gráfica:

Imprescindible – Plano de disposición de módulos y plazas de parking.

N.º total de módulos:

Tamaño del módulo:

Largo

mm

N.º de plazas:


Ancho

mm


Espesor

mm

Cubierta de chapa



Sí



No

Estanca

Condiciones de diseño

Según normativa

Otros

(Especificar otros)

Velocidad del viento

Km/h

Carga de nieve

Kg/m²

Tipo de acabado

Galvanizado

Galvanizado + Lacado

Color Lacado:

Negro

Blanco

Gris antracita

ENSTALL

Zona de Instalación:



Zona urbana



Zona Industrial



Zona Rural



Zona Costera

Modelo de Parking PR

PR1



PR2



PR3



Cálculo y dimensionamiento de la cimentación

Para proyectos especiales, y con el fin de realizar un diseño adecuado de la cimentación, será obligatorio aportar el correspondiente estudio geotécnico del terreno.

Cualquier cambio o modificación que implique el rediseño o recálculo de la cimentación será evaluado por el Departamento Técnico, quien determinará la viabilidad de la modificación y, en su caso, los ajustes necesarios en el diseño estructural.

ENSTALL

Información General

- Si no se especifican las condiciones requeridas el estudio se realizará con los cálculos y las condiciones de diseño de los productos estándar, para otras condiciones de diseño el cliente deberá facilitar toda la información necesaria requerida por Enstall.
- Requisitos de montaje en aparcamiento:
 - Las dimensiones de las zapatas se han obtenido para un valor arbitrario de terrenos indicados en la documentación técnica.
 - Se deberán realizar los ensayos necesarios para obtener las características resistentes del terreno. Estos deberán ser obtenidos por el cliente o bajo su responsabilidad.
 - La cimentación, dependiendo de la disponibilidad y variabilidad de terreno, está sujeta a cambios bajo supervisión de técnico competente.
 - Se deberán respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del producto proporcionadas por Enstall.
 - El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.



Borrar campos