

ENSTALL

**Dados do Projeto:**

Campos automáticos

Morada da Instalação

Observações

N.º total de módulos:

Tamanho do módulo:

Comprimento

mm


Largura

mm

Espessura

mm


Inclinação da estrutura



15°

30°


Base de betão



Estacado



Micropilote



Condições de desenho

Segundo normativa

Outros (Especificar)

Velocidade do vento

Km/h

Carga de neve

Kg/m²

Zona de Instalação:



Zona urbana

Zona Industrial

Zona Rural

Zona Costeira



Composição:

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| | 1x1 | 1x11 | | 2x1 | 2x11 | | 3x1 | 3x11 |
| | 1x2 | 1x12 | | 2x2 | 2x12 | | 3x2 | 3x12 |
| | 1x3 | 1x13 | | 2x3 | 2x13 | | 3x3 | 3x13 |
| | 1x4 | 1x14 | | 2x4 | 2x14 | | 3x4 | 3x14 |
| 1 fila | 1x5 | 1x15 | 2 filas | 2x5 | 2x15 | 3 filas | 3x5 | 3x15 |
| | 1x6 | 1x16 | | 2x6 | 2x16 | | 3x6 | 3x16 |
| | 1x7 | 1x17 | | 2x7 | 2x17 | | 3x7 | 3x17 |
| | 1x8 | 1x18 | | 2x8 | 2x18 | | 3x8 | 3x18 |
| | 1x9 | 1x19 | | 2x9 | 2x19 | | 3x9 | 3x19 |
| | 1x10 | 1x20 | | 2x10 | 2x20 | | 3x10 | 3x20 |
| | | | | 2x21 | 2x31 | | 3x21 | 3x31 |
| | | | | 2x22 | 2x32 | | 3x22 | 3x32 |
| | | | | 2x23 | 2x33 | | 3x23 | 3x33 |
| | | | | 2x24 | 2x34 | | 3x24 | 3x34 |
| | | | | 2x25 | 2x35 | | 3x25 | 3x35 |
| | | | | 2x26 | 2x36 | | 3x26 | 3x36 |
| | | | | 2x27 | 2x37 | | 3x27 | 3x37 |
| | | | | 2x28 | 2x38 | | 3x28 | 3x38 |
| | | | | 2x29 | 2x39 | | 3x29 | 3x39 |
| | | | | 2x30 | 2x40 | | 3x30 | 3x40 |

Número de módulos por String

Informação Geral

- Se não se especificam as condições requeridas, o estudo realizar-se-á com os cálculos e as condições de desenho dos produtos standard, para outras condições de desenho o cliente deverá facilitar toda a informação necessária requerida pela Sunfer.
- Requisitos de montagem em terreno:

- As dimensões das bases de betão foram obtidas para um valor arbitrário de terrenos indicados na documentação técnica.
- Devem-se realizar os ensaios necessários para obter as características resistentes do terreno. Estas deverão ser obtidas pelo cliente ou sob a sua responsabilidade.
- A cimentação, dependendo da disponibilidade e variabilidade do terreno, está sujeita a alterações sob a supervisão de um técnico competente.
- Todas as instruções de montagem e especificações do produto fornecidas pela Sunfer devem ser respeitadas.
- A desmontagem dos suportes é efetuada pela ordem inversa da montagem.



Apagar campos



Enviar formulário